

ЖШС «ПОЛИГРАФ-Ті»
Казахстан Республикасы
Астана қ., Бигельдинов қ., кеңсе 2
РНН 620300213247
Астаналық филиал АҚ «Цеснабанк»
Е\шот KZ58998ВТВ0000007287
МФО TSES KZ KA
БИН 020240000703
тел.: +7(7172) 425456, факс: 425457



www.poligraf-ti.kz
E-mail: poligraf.ti@gmail.com

ТОО «ПОЛИГРАФ-Ті»
Республика Казахстан
г. Астана, ул. Бигельдинова, 10 офис 2
РНН 620300213247
Столичный филиал АО «Цеснабанк»
Р\счет KZ58998ВТВ0000007287
МФО TSES KZ KA
БИН 020240000703
тел.: +7(7172) 425456, факс: 425457

г. Нур-Султан, 02.10.2020 г.

Ценовое предложение

Уважаемый Заказчик, благодарим Вас за предоставленную возможность предложить Вашей компании нижеследующее:

Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-200



Технические характеристики

Тип принтера

5 цветов 24"/610 мм

Технология печати

Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микросхемами)

Разрешение печати

2400 x 1200 точек на дюйм

Число сопел

15 360 сопел (МВК: 5120 сопел, другие цвета: 2560 сопел на каждый цвет)

Точность линий

Не более $\pm 0,1\%$

Необходимы дополнительные настройки. Условия печати и носитель должны быть такими же, как при осуществлении настроек.

Плотность сопел

1200 точек на дюйм (2 линии)

Объем капли чернил

минимум 5 пл на каждый цвет

Объем чернильниц

Объем картриджей: 130/300 мл

Стартовый набор чернил: 130 мл (матовый черный) / 90 мл (черный, голубой, пурпурный, желтый)

Категория чернил

Пигментные чернила: черный, матовый черный, голубой, пурпурный, желтый

Совместимость с ОС

Microsoft Windows 32-разрядная: Windows 7, 8.1, 10

Microsoft Windows 64-разрядная: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016

Apple Macintosh: OSX 10.10.5 – OSX 10.11, MacOS 10.13

Языки принтера

SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Стандартные интерфейсы

USB порт В: встроенный Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x, полнодуплексный

Беспроводная сеть: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Инструкции по активации/деактивации беспроводной ЛВС см. в руководстве пользователя

Память

Стандартная память

2 ГБ

Жесткий диск

Нет

Скорость печати

Чертежи САПР

Обычная бумага (размер страницы А1)

24 сек. (быстрый экономичный режим)

0:27 (быстрый режим)

0:42 (стандартный режим)

Плакат

Обычная бумага (размер страницы А1)

0:25 (быстрый режим)

0:44 (стандартный режим)

Плотная бумага с покрытием (размер страницы А1)

0:55 (быстрый режим)

1:22 (стандартный режим)

Носители для печати

Подача и вывод носителя

Рулонные носители: один рулон, подача сверху, фронтальный вывод

Отдельные листы: подача сверху, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки)

Ширина материала для печати

Рулонные носители: 203,2–610 мм

Отдельные листы: 203,2–610 мм

Толщина носителя

Рулонные носители/отдельные листы: 0,07–0,8 мм

Минимальная длина печати

Рулонные носители: 203,2 мм

Отдельные листы: 279,4 мм

Максимальная длина бумаги при печати

Рулонные носители: 18 м (зависит от используемого приложения и ОС)

Отдельные листы: 1,6 м

Максимальный внешний диаметр рулона

150 мм

Диаметр внутреннего отверстия рулона

Диаметр внутреннего шпинделя: 2"/3"

Рекомендуемая ширина полей

Рулонные носители: верхнее поле — 20 мм, нижнее поле — 3 мм, боковые поля — 3 мм

Отдельные листы: верхнее поле — 20 мм, нижнее поле — 20 мм, боковые поля — 3 мм

Границы области печати

Рулонные носители: верхнее поле — 3 мм, нижнее поле — 3 мм, боковые поля — 3 мм

Рулонные носители (печать без полей): верхнее поле — 0 мм, нижнее поле — 0 мм, боковые поля — 0 мм

Отдельные листы для Apple AirPrint: верхнее поле — 3 мм, нижнее поле — 12,7 мм, боковые поля — 3 мм

Отдельные листы для других технологий: верхнее поле — 3 мм, нижнее поле — 20 мм, боковые поля — 3 мм

Емкость подачи носителя

Вручную переключается пользователем

Ширина печати без полей (только рулон)

515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 254 мм (10"), 355 мм (14"), 431 мм (17"), 609 мм (24")

[Для печати] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 203 мм (8"), 304 мм (12"), 406 мм (16"), 508 мм (20"), 300 мм, 500 мм, 600 мм

*При некоторых условиях эксплуатации желаемый результат не будет достигнут

Максимальное количество выводимых отпечатков

Стандартное положение: 1 лист

Плоское положение: 20 листов A2 в альбомной ориентации (за исключением случаев сильного скручивания)

Габариты и вес

Физические габариты и вес

Устройство, подставка и корзина

982 x 887 x 1060 мм (при открытой корзине)

982 x 757 x 1060 мм (при закрытой корзине)

52 кг (с держателем рулона, без чернил и печатающей головки)

Габариты и вес а упаковке

Принтер (устройство и поддон): 1152 x 913 x 705 мм, 69 кг

Подставка и корзина: 1155 x 824 x 268 мм, 18 кг

Электропитание и условия эксплуатации

Напряжение сети

100–240 В переменного тока (50/60 Гц)

Энергопотребление

В рабочем режиме: не более 69 Вт

В спящем режиме: не более 3,6 Вт

Время до перехода в спящий режим по умолчанию: прибл. 5 минут

В выключенном состоянии: не более 0,3 Вт

Условия эксплуатации

Температура: 15–30 °С

Относительная влажность воздуха: 10–80% (без конденсации)

Акустический шум (сила/давление)

В рабочем режиме: 44 дБ (А) (обычная бумага, линейная графика, стандартный режим)

В режиме ожидания: не более 35 дБ (А)

В рабочем режиме: 6 Б (обычная бумага, линейная графика, стандартный режим) (измеряется по стандарту ISO 7779)

Соответствие нормам

Европа: знак CE, Россия: EAC

Сертификаты
TUV, CB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация

Принтер, 1 печатающая головка, 3-дюймовая бумажная гильза, кабель питания ЕС/Брит. (240 В, 3-контактный разъем), 1 комплект стартовых чернил, руководство по настройке, листовка о безопасности и условиях эксплуатации

Диск CD-ROM с программным обеспечением (Win)

Диск CD-ROM с ПО PosterArtist Lite, список биоцидов ЕС, список Евразийского экономического союза, лист с важной информацией

Прилагающиеся ПО

Драйвер принтера серии imagePROGRAF TM, плагин печати для Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite

Другое программное обеспечение доступно для загрузки из интернета.

Опции

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Стойка для принтера: SD-23

Держатель рулона 2/3": RH2-28

Расходные материалы

Элементы, подлежащие замене пользователем

Емкость: PFI-120 (130 мл), PFI-320 (300 мл)

Печатающая головка: PF-06

Нож резака: CT-08

Картридж для обслуживания: MC-31

Код товара	Описание товара	цена для партнера в тенге с НДС
Main Unit		
3062C003	IPF TM-200 (24"/610mm/A1) 5 ink color, 2400 x 1200 dpi, auto cutter, USB2.0, Ethernet, WiFi,)	263 000
	Дополнительные аксессуары	
Printer Stand / Accessories		
3085C002	Подставка для принтера SD-23 для iPF TM-200 и TM-205	106 500
MFP		
3421V856	Широкоформатный сканер L24E1 для TM-200	1 000 000
Maintenance Cartridge / Printhead		
1156C005	Картридж для сбора отработанных чернил MAINTENANCE CARTRIDGE MC-31	30 000
2352C001	Печатающая головка PRINthead PF-06	216 000

1155C002	Лезвие резака CUTTER BLADE CT-08	45 500
Расходные материалы		
Inktank		
2884C001	Чернильный картридж PFI-120 Matte Black (130 мл для ТМ-серии)	40 000
2885C001	Чернильный картридж PFI-120 Black (130 мл для ТМ-серии)	40 000
2886C001	Чернильный картридж PFI-120 Cyan (130 мл для ТМ-серии)	40 000
2887C001	Чернильный картридж PFI-120 Magenta (130 мл для ТМ-серии)	40 000
2888C001	Чернильный картридж PFI-120 Yellow (130 мл для ТМ-серии)	40 000
2889C001	Чернильный картридж PFI-320 Matte Black (300 мл для ТМ-серии)	71 000
2890C001	Чернильный картридж PFI-320 Black (300 мл для ТМ-серии)	71 000
2891C001	Чернильный картридж PFI-320 Cyan (300 мл для ТМ-серии)	71 000
2892C001	Чернильный картридж PFI-320 Magenta (300 мл для ТМ-серии)	71 000
2893C001	Чернильный картридж PFI-320 Yellow (300 мл для ТМ-серии)	71 000

В наличии

Доставка по г. Нур-Султан и запуск входит в стоимость.
Гарантия 1 год!

Наши преимущества:

Золотые партнеры Canon
Дилеры: Roland, RISO, Duplo
Наличие сервисного центра

С уважением, ТОО «Полиграф-ТІ»
Подготовила: менеджер по продажам Ряснова Людмила
E-mail: ludmila.ryasnova@poligraf-ti.kz
Тел. 425-457, +77016002592